

## پمپ سرنگی دوگانه اتوماتیک (دایلوتر)

SP211

### مشخصات

- دو پمپ مستقل و قابل برنامه ریزی جداگانه
- امکان پر شدن اتوماتیک سرنگ با استفاده از شیر برقی
- امکان استفاده به عنوان رقیق کننده (دایلوتر)
- قابلیت تنظیم مقدار دبی جریان از 0.002 ml/min تا 20ml/min (طبق سرنگ انتخابی متفاوت می باشد)
- دقت حجم تزریق **0.02** میلی لیتر
- امکان استفاده از دو سرنگ با کنترل مستقل
- ذخیره آخرین تنظیمات در حافظه
- فشار پمپ ۲ بار (سیال آب در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد)
- صفحه نمایش جهت نشان دادن پارامترهای مختلف قبل و در هنگام تزریق
- پنل رنگی و لمسی بیسیم (اختیاری)

### موارد استفاده:

- ✓ ترکیب دو سیال یا رقیق کردن آن
- ✓ تزریق دقیق، کنترل شده و قابل برنامه ریزی
- ✓ مایعات، تزریق های پیوسته و طولانی مدت
- ✓ تهیه امولسیون ها و کلویدهای مختلف
- ✓ محلول های شیمیایی با نسبت استوکیومتری دقیق
- ✓ کنترل سینتیک فرایند شیمیایی با کنترل دبی پیش ماده ها

پمپ سرنگی دوگانه اتوماتیک  
Auto Dual Syringe pump

