

پمپ سرنگی اتوماتیک (دیسپنسر)

SP111



مشخصات

- امکان پر شدن اتوماتیک سرنگ با استفاده از شیر برقی
- قابلیت تنظیم مقدار دبی جریان از 0.002 ml/min تا 20 ml/min (طبق سرنگ انتخابی متفاوت می باشد.)
- دقت حجم تزریق 0.02 میلی لیتر
- تنظیم حجم تزریق از 0.01 میلی لیتر تا 60 میلی لیتر
- ذخیره آخرین تنظیمات در حافظه
- فشار پمپ 2 بار (سیال آب در دمای 30 درجه سانتیگراد)
- صفحه نمایش جهت نشان دادن پارامترهای مختلف قبل و در هنگام تزریق
- تنظیم خودکار دور موتور
- پنل لمسی بیسیم (اختیاری)



موارد استفاده:

- ✓ تزریق دقیق، کنترل شده و قابل برنامه ریزی مایعات
- ✓ تزریق های پیوسته و طولانی مدت
- ✓ تهیه امولسیون ها و کلویدهای مختلف
- ✓ محلول های شیمیایی با نسبت استوکیومتری دقیق
- ✓ کنترل سینتیک فرایند شیمیایی با کنترل دبی پیشماده ها